



DINAMIC MIXING

MIXER DINAMICO MX15 x 3 STAZIONI, 230V 10%/1/50-60Hz

Costruzione in acciaio al carbonio
verniciato robusta ed antiusura

Albero mescolatore centrale in acciaio
inox

Motoriduttore azionamento mixer

Coperchio apribile per ispezioni e pulizia

Tramoggia centrale di miscelazione in
acciaio verniciato con interfaccia per poter
collegare fino a 3 unità di dosaggio serie
LDM, completa di base per essere
posizionata direttamente sopra la
macchina trasformatrice.

Caratteristiche principali:

- costruzione in acciaio verniciato;
- albero mixer in inox;
- massima ispezionabilità per operazioni di
pulizia, agendo sul coperchio si può
ispezionare l'interno mixer;
- impiego di motoriduttore per
l'azionamento del mixer

Caratteristiche tecniche:

- potenza motoriduttore : 0,25 kW
- capacità tramoggia : 15 dm³

DYNAMIC MIXER MX15 for 3 STATIONS, 230V 10%/1/50-60Hz

Built on painted steel

Mixer central shaft on stainless steel

Motorgear acting mixer

Opening Hinge to supervise and cleaning

Central mixing hopper built on painted
steel with interface to connect 3 dosing
units series LDM, complete with base
directly mounted on extruder machine.

Main details:

- Built on painted steel;
- Mixer central shaft on stainless steel;
- Max supervise for cleaning operation,
inside the mixer;
- Using the motorgear to actioning
mixer.

Technical characteristics:

- motorgear power : 0,25 kW
- hopper capacity :
15 dm³

